

Enologica Senese s.r.l. a Soc. Unico
Via S. Donatini 26/28
53022 Buonconvento (SI) ITALY
P. IVA 01105610529
+39 0577 806414
info@enologicasenese.it
enologicasenese.it

COMPOSIZIONE

Prodotto in cristalli a base di Acido 2R,3R-diidrossibutandioico - N° CE: 201-766-0 - N° CAS: 87-69-4.

CARATTERISTICHE

Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali:

Aspetto:	Solido cristallino bianco
Odore:	Inodore
pH (10 g/L):	c.a. 1,6
Punto di fusione:	170°C
Punto di ebollizione:	179.1 a 1013 hPa
Punto di infiammabilità:	> 100°C a 102,3 Kpa
Ripartizione n-ottanolo/acqua:	Log Kow (Pow) -1,91 a 20°C
Solubilità:	Solubile in acqua
Titolo:	> 99,5% sulla sostanza anidra
Risciaquabilità:	Elevata

IMPIEGHI

Utilizzabile per la passivazione di recipienti in acciaio inox, tubazioni, impianti di riempimento e miscelatori (serbatoi, tubazioni, superfici, contenitori) in acciaio inox.

MODALITÀ D'USO E DOSI

Si impiega in acqua fredda a concentrazioni variabili tra il 5 ed il 10%, in funzione dei residui alcalini presenti sull'impianto. Monitorare la curva di pH per monitorare lo stato del processo, a pH 6,5 la passivazione è da considerarsi completata.

Utilizzabile con acqua di qualsiasi durezza.

Non schiumogeno.

Prima dell'uso consultare la scheda di sicurezza.

Prodotto per esclusivo uso professionale.

CONFEZIONI

Oenodet DS è disponibile in sacchi da 1 e da 25 kg.

CONSERVAZIONE

Conservare in un luogo fresco ed asciutto.

PERICOLOSITÀ

Classificazione Sicurezza (CLP)	Pericolo – pittogramma GHS07
Indicazioni di pericolo:	H318
Consigli di prudenza:	P280 - P264 - P305+351+338 - P337+313
Classificazione ADR	Non classificato
OGM	Non contiene OGM; non proviene da OGM
Allergeni	Non contiene prodotti dell'all. III bis della direttiva 2000/13/CE modificata dalla direttiva 2007/68/CE

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.

Questo prodotto deve essere immagazzinato, manipolato ed usato in accordo con idonee pratiche di igiene industriale ed in conformità alla legislazione vigente. Prodotto per esclusivo uso professionale.